

Instrucciones del InkJetClean

FASE 1 – Pre – Tratamiento de Gel Instrucciones

1. - Antes de utilizar el IJC limpiador de cartuchos o el Pre-Tratamiento de Gel imprime una boquilla en tu impresora para comparaciones.
2. - Remueve el cartucho del color de tinta que quieres recobrar. Si tu impresora utiliza 2 cartuchos por tinta, entonces remueve los 2 cartuchos.
3. - Utiliza el panel de control de tu impresora para mover el transportador de la estación de nivelación a la platina. Si no está seguro como hacer esto, refiera a su manual de impresora por instrucciones.
4. - Antes de aplicar el IJCG, haga una prueba de punto debajo del cabezal con duda para asegurar que no haya escombros folios que puedan rayar la platina de la boquilla cuando aplique el Gel. Utiliza una pequeña luz de LED si es necesario para ver debajo del cabezal.
5. - Utiliza una torunda de impresora para tallar la parte de abajo del cabezal (placa del nozzle) con el Gel. Trata de enfocar el Gel en la ubicación del cabezal. El cabezal DX4 tiene dos bancos y el cabezal DX5 tiene 8 bancos.
6. - Utiliza el panel de control de tu impresora para mover de regreso el transportador de la estación de nivelación a la platina. Deje el transportador en la estación de unos 5-10 minutos.
7. - Deje que el Gel se asiente en el cabezal no más de 30 minutos.

PHASE 2- Instrucciones de Limpiador de IJC

8. - Inserte su Cartucho (os) de IJC en el espacio de la tinta. Revisa la etiqueta detrás del cartucho del IJC para asegurarse que corresponde al tipo y color de tinta que estas sustituyendo. Ya que de otra manera la impresora no reconocerá dicho cartucho.
9. - Para poder llevar el fluido del IJC del cartucho al cabezal necesitaras hacer rellenos de tinta o limpieza Fuerte en el control de panel de dicha impresora. Puede limitar el relleno de algun color o colores en su panel de control de impresora. Consulte su manual de impresora para encontrar la mejor manera de hacer esto.
10. - Cargar un medio absorbente en la impresora para poder atrapar el fluido del IJC al momento de estar imprimiendo. Recomendamos nuestro Papel Arcilla Recubierta (Artículo # GP-9000) disponible en rollos de varios tamaños. Tiene una barrera en la parte posterior para mantener que el fluido llegue a la Platina. Es muy importante que el fluido no entre en los hoyos de la aspiradora en la platina. No utilizar el IJC en material vinilo o bandera. Este tipo de material no absorbera el fluido apropiadamente.
11. - Una vez que el IJC llegue al cabezal, permita 10 a 15 minutos para que pueda romper algunos de los depósitos en las líneas de tinta y el cabezal.
12. - Después del periodo de espera realice 2 o 3 limpiezas normales para enjuagar el depósito de las líneas.
13. - Utilizando tu programa favorito de DTP crea un gran cuadro de aproximadamente 34"x34" en el color que quieres arreglar. Para Magenta bajo o Cyan Bajo darle al color un 35% a 40% tinta.
14. - Imprima el cuadro utilizando un perfil de tinta fuerte tal como lienzo y 4 a 8 pases en 720 dpi. Entre más bajo estén los pases, más rápido IJC remueve en los depósitos.
15. - Haz una prueba en la boquilla para ver las condiciones de dicha boquilla. Compare con la primera prueba que se hizo de boquilla. Repite la limpieza, impresión y chequeo de boquillas hasta que este satisfecho con la calidad.
16. - Reemplace el IJC con sus tintas de impresión y haga el procedimiento necesario para hacer que la tinta vuelva al cabezal.
17. - Puede regresar a imprimir trabajos.